

Pasta pre hydraulické kladivá Cat®

Mazací tuk na báze medi a grafitu



Vynikajúca ochrana aj pri opakovaných rázoch a extrémnych teplotách

Pasta pre hydraulické kladivá Cat (mazací tuk) má zloženie, ktoré znižuje trenie a predlžuje životnosť nástroja a puzdra v náročných podmienkach, v akých pracujú hydraulické kladivá. Pohyblivé časti kladiva vytvárajú svojou frekvenciou a silou rázov veľké trenie a extrémne teplo, ktoré dokáže spôsobiť zadretie klzných častí. Pasta pre hydraulické kladivá Cat je vyrobená z medi a grafitu, aby zaručila perfektnú ochranu proti oteru aj pri teplotách nad 1093 °C.

Výhody

Účinok

- S receptúrou pre extrémne teploty a namáhanie
- Perfektná priľnavosť k povrchu, aj v prítomnosti vody

Ochrana

- Výrazne spomaľuje opotrebovanie
- Zabraňuje zadretiu
- Je extrémne stabilná a korózii vzdorná



ZEPPELIN® **CAT**

Pasta pre hydraulické kladivá Cat

Predĺženie životnosti nástroja a puzdra

Hydraulické kladivá a iné nástroje pracujú v extrémnych podmienkach, čo môže spôsobiť rýchle opotrebovanie vodiacich puzdier. Pasta pre hydraulické kladivá Cat výrazne spomaľuje opotrebovanie tým, že vytvára ochrannú vrstvu, ktorá minimalizuje kontakt kovu na kov.



Pasta pre hydraulické kladivá Cat® vytvára ochrannú vrstvu medzi nástrojom a puzdrom.

Pasta pre hydraulické kladivá Cat je navrhnutá podľa špeciálnej receptúry¹, vďaka ktorej sa drží na povrchu dielov pri rázoch, vysokých teplotách a aj za mokra. Kým iné mazacie tuky za týchto podmienok stratia svoju funkciu, pasta pre hydraulické kladivá Cat zostáva neporušená a ďalej chráni komponenty kladiva.

Typické vlastnosti²

Farba	Meď
NLGI Class	2
Typ stabilizátora	Zlúčeniny hliníka
Typ oleja	Minerálny
Pracovný rozsah	-20 až 1100 °C
Penetrácia (mm)	265–295
Viskozita pri 40 °C, cSt	350
4 Ball E.P. Weld Point (kg)	400
Bod odkvapnutia	260 °C

¹ Pasta pre kladivá Cat (mazací tuk) je určená iba pre kladivá. Ak sa pasta pre kladivá Cat použije na iné zariadenia, môže dôjsť k ich poškodeniu.

² Uvedené hodnoty sú typické a nemali by sa používať ako kvalitatívne parametre pre prijatie alebo odmietnutie produktu. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Mazací tuk Cat ochráni celý váš stroj.

Na dlhodobú ochranu ostatných častí stroja používajte mazací tuk Cat Ultra 5Moly.

Dlhá životnosť: Dlhú životnosť zaručuje vysokokvalitná komplexná zlúčenina sulfonátu vápnika s 5 % disulfidu molybdénu.

Odolnosť voči vode: Odoláva oplachu sladkou aj slanou vodou.

Znížené opotrebovanie komponentov:

Odoláva mäknutiu a dlhodobo chráni diely pri vysokom tlaku a v aplikáciách s extrémnym zaťažením.

Ochrana proti korózii: Odoláva oxidácii a chráni kov proti hrdzaveniu. Nespôsobí koróziu a nepoškodí oceľ, ložiská z medených zliatin alebo bežné tesniace materiály.

Zdravie a bezpečnosť

Informácie o ochrane zdravia a životného prostredia a o bezpečnosti práce nájdete v Bezpečnostnom liste produktu (MSDS). Pred použitím produktu si prečítajte bezpečnostný list produktu (MSDS). Dodržujte primerané hygienické zásady. Kópiu MSDS v slovenskom jazyku Vám poskytne lokálny predajca CAT.

Objednávacie čísla	ručné mazanie	automatické mazanie
cartridge 390 g	130-6951	317-8491
vedro 5 kg	133-8807	317-8492

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA CAT® PREDSTAVUJÚ SVETOVÚ TRIEDU PRODUKTOVEJ PODPORY.

Ponúkame vám správne diely a servisné riešenia na mieste a v čase, keď to potrebujete.

Celá sieť obchodného zastúpenia Cat s odborne vyškoleným personálom vám pomôže dosiahnuť maximálnu návratnosť vašej investície.



Zeppelin SK, spol. s r.o.

Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica – Kráľová
tel.: 048 / 414 66 60
fax: 048 / 414 66 61

www.zeppelin.sk

Obchodní zástupcovia servisu – PSSR

BA: 0903 530 459 milan.macuch@zeppelin.sk
BB: 0903 704 247 frantisek.stanek@zeppelin.sk
ZA: 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.sk
KE: 0903 804 823 jan.mihalov@zeppelin.sk
SK: 0910 859 013 michal.zosiak@zeppelin.sk

ZEPPELIN® **CAT**